



Mliečany 64, 929 01 Dunajská Streda, SLOVAKIA
IČO: 35907690, IČ DPH: SK2021903774
Tel.: +421 / 31 / 551 9702 Fax: +421 / 31 / 551 9713
Internet: www.windowglass.sk

07

EN 1279-5

Izolačné sklo so zamýšľaným použitím v budovách a stavebných dielach

Float 4 mm – dištančný profil – ClimaGuard Premium 4mm

plyn : Argón

Vlastnosti

| | |
|--|------|
| Odolnosť proti ohňu | NPD |
| Reakcia na oheň | A1 |
| Správanie sa pri vonkajšom požiari | NPD |
| Odolnosť proti priestreľu | NPD |
| Odolnosť proti výbuchu | NPD |
| Odolnosť proti vlámaniu | NPD |
| Odolnosť proti nárazu kyvadla | NPD |
| Odolnosť proti náhlym zmenám teploty a teplotným rozdielom | NPD |
| Odolnosť proti zaťaženiu vetrom, snehom, trvalému a náhodnému zaťaženiu | 4 mm |

Priama vzduchová nepriezvučnosť 29 (-1,-4) dB

Tepelné vlastnosti 1,1 W/(m²K)

Vlastnosti žiarenia:

Svetelná priepustnosť/reflexia 0,88/0,05/0,06
Priama solárna priepustnosť/reflexia 0,61/0,28/0,24
Hodnota g 63

| Dištančný profil (mm) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| U _g (W/m ² K) | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |

NPD = No performance determined